



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

STRIDER TITANIUM SERIES 1100W ST1100-TI



高品質のフルモジュラー80 PLUS Titanium電源

MB 24/20P



CPU 4+4P



PCI-E 6+2P



SATA



PERIPHERAL 4P



FLOPPY 4P



- 80 PLUS Titanium認証で最高レベルの効率
- 全て日本製のコンデンサ
- 100%モジュラーケーブル
- 50°C動作温度での連続出力

- クラスをリードするシングル+12Vレール
- 厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
- デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応
- インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音135mmファン

負荷範囲	+3.3V	+5V	+12V1	+5VSB	-12V
最大電流 (A)	25A	22A	92A	3.0A	0.3A
最小電流 (A)	0A	0A	0.15A	0A	0A
レンジ (%)	±3%	±3%	±3%	±5%	±10%
ライン制御 (%)	±1%	±1%	±1%	±1%	±1%
リップル (mVp-p)	50mV	50mV	120mV	50mV	120mV

製品仕様

型番	SST-ST1100-TI
最大 DC 出力	1100W (ピーク1200W)
+3.3V, +5V コンバイン	120W
+12V コンバイン	1100W
入力電圧	90 ~ 264 Vrms
入力周波数範囲	47Hz ~ 63Hz
PFC	アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
効率	90% ~ 94%、負荷10% ~ 100%
MTBF	100,000時間

動作温度	0°C ~ 50°C
カラー	ブラック (非鉛成分塗装)
冷却システム	静音135mmファン
ノイズレベル	0 ~ 36 dBA
寸法	150 mm (W) × 86 mm (H) × 180 mm (D)
重量	3.96 kg
フォームファクタ	ATX
準拠	80 PLUS Titanium

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jianshang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

株式会社SILVERSTONE JAPAN

〒245-0064 神奈川県横浜市戸塚区影取町1771番地2
Tel: 045-392-9988 / FAX: 045-392-9988
平日月-金 09:30-18:30 (日本標準時間)
For sales and purchasing: sales_jp@silverstonetek.co.jp