



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration



115XS

115XP

AR09

Улучшенное охлаждение для серверов
2U под процессоры Intel LGA 115X

ОСОБЕННОСТИ

- Три теплопроводных трубки Ø6 мм и алюминиевые ребра обеспечивают высокоэффективный отвод тепла
- Технология прямого контакта тепловых трубок (HDC)
- Двойной шарикоподшипниковый PWM-вентилятор диаметром 60 мм
- В комплект входит крепёжная пластина для задней панели (AR09-115XS)
- Push-Pin конструкция для простой и удобной установки (AR09-115XP)
- Совместим с разъёмами Intel LGA1150/1151/1155/1156



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель №	SST-AR09-115XS	SST-AR09-115XP	Уровень шума подшипника НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НАЧАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ Макс. давление воздуха РАСХОД ВОЗДУХА СКОРОСТЬ СРОК СЛУЖБЫ	18,02 ~ 42,5dBA Двойной шаровый подшипник 12V 9,6V 0,33 ~ 4,83mmH2O 6,7 ~ 27,9CFM 1200 ~ 5000RPM 70,000 часов
Чистый вес	295g (без вентилятора)	215g (без вентилятора)		
Материал	Медные тепловые трубки и алюминиевый радиатор			
Место установки	Intel LGA1150/1151/1155/1156			
Тип тепловых труб	6 мм порошковая тепловая трубка x 3			
Система охлаждения	60 мм x 60 мм x 25 мм вентилятор			
Размер	88 мм (Ш) x 66 мм (В) x 88 мм (Г) (с вентилятором) (AR09-115XS) 93 мм (Ш) x 66 мм (В) x 93 мм (Г) (с вентилятором) (AR09-115XP)			



Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiankang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de