



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration



115XS

ARR10

115XP



โซลูชันการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์ **3U**
ที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Intel LGA 115X

รูปลักษณะพิเศษ

- ท่อความร้อน Ø6 มม. 3 ท่อและครีบอลูมิเนียม เพื่อประสิทธิภาพในการนำความร้อน
- เทคโนโลยี HDC (Heat-pipe direct contact)
- พัดลม PWM ที่มีแรงดันบอลดู่ขนาด 70 มม.
- ประกอบด้วยที่รองยึดสกรูแบบสปริงที่มีระนาบแผ่นหลัง (AR10-115XS)
- การออกแบบหมุดกดเพื่อการติดตั้งที่สะดวก (AR10-115XP)
- รองรับกับ Intel LGA1150/1151/1155/1156



ข้อมูลเฉพาะ:

หมายเลขรุ่น
น้ำหนักสุทธิ

SST-AR10-115XS
320g (ไม่รวมพัดลม)

SST-AR10-115XP
240g (ไม่รวมพัดลม)



เสียงรบกวน
แบร์ริง
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ (V)
แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น (V)
ความดัน
การไหลของอากาศ (CFM)
ความเร็ว (รอบต่อนาที)
อายุการใช้งานเฉลี่ย (ชม.)

18.07 ~ 39.03dBA
แบร์ริงบอลดู่
12V
9.6V
0.08 ~ 4.83mmH2O
4.83 ~ 19.49CFM
500 ~ 4000RPM
70,000 ชั่วโมง

วัสดุ
ใบสมีคร
ชนิดท่อความร้อน
ระบบทำความเย็น
ขนาด

ท่อระบายความร้อนจากทองแดงพร้อมครีบอลูมิเนียม
Intel LGA1150/1151/1155/1156
ท่อความร้อน Ø6 มม. x 3
พัดลม 70 มม. x 70 มม. x 15 มม.
88 มม. (ก) x 66 มม. (ส) x 88 มม. (ล) (รวมพัดลม) (AR10-115XS)
93 มม. (ก) x 66 มม. (ส) x 93 มม. (ล) (รวมพัดลม) (AR10-115XP)

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiansong Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de