



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

DRIVE STORAGE DS223



2,5-Zoll-HDD/SSD-**RAID**-Gehäuse mit
zwei Schächten und **USB 3.1 Type-C**



- USB 3.1-Anschluss Typ C mit Super-Speed-Übertragungsrate bis 10 Gb/s, 2. Generation
- Unterstützt UASP- (USB Attached SCSI Protocol) Funktion für noch schnellere Leistung
- Konfigurierbare RAID-Funktion (RAID 0, 1, JBOD, Non-RAID)
- Aluminiumgehäuse mit einem Design, bei dem die Laufwerkinstallation kein Werkzeug erfordert
- Unterstützt alle 2,5-Zoll-SATA-Datenträger mit beliebiger Kapazität
- Stromversorgung per USB-Bus, kein Netzteil erforderlich



Spezifikationen

Modell Nr.	SST-DS223
Farbe	Schwarz
Material	Aluminiumgehäuse
Chipsatz	ASM1352R A1, ASM1542
Gehäuseanschluss	USB 3.1 Typ C
Gehäuseschnittstelle	USB 3.1 Generation 2 bis 10 Gb/s (kompatibel mit USB 3.0 / 2.0 / 1.1)
LED-Anzeige	Leuchtet blau: Eingeschaltet Blinkt blau: Lesen / Schreiben Leuchtet rot: Wiederaufbau Blinkt rot: Laufwerk kann nicht erkannt werden
Stromversorgung	Stromversorgung per USB-Bus (unterstützt bis 5V/3A)
Treiberschnittstellenunterstützung	SATA I / II / III
Kühlsystem	30 x 30mm, lautloser Lüfter x 1
RAID-Modus	RAID 0, RAID 1, JBOD, Non-RAID
Unterstützte Laufwerkgröße	2,5-Zoll-HDD/SSD (unterstützt bis 12,5 mm)
Umgebung	Temperatur (Betrieb): 5°C ~ 35°C Feuchtigkeit (Betrieb): 20 ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit Temperatur (Aufbewahrung): -20 ~ 50 °C Feuchtigkeit (Aufbewahrung): 20 ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Betriebssystemunterstützung	Microsoft Windows 7 (32bit/64bit)*, 8/8.1/10 (32bit /64bit)** oder künftige Versionen Mac OS 10.5*** oder aktueller
Nettogewicht	500±20g
Abmessungen	80mm (W) x 60mm (H) x 140mm (D)



1. Ein-/Austaste
2. Anschluss, USB 3.1 Typ-C
3. Netzteilanschluss (Adapter nicht enthalten)
4. RAID-Bestätigungstaste
5. RAID-Schalter
6. Lüfter

* Wenn es sich bei Ihrem Betriebssystem um Windows 7 oder eine ältere Version handelt, installieren Sie vor Verwendung der DS223 bitte den Treiber (auf der SilverStone-Webseite verfügbar).

** Windows 8, 8.1 oder 10 unterstützen DS223 automatisch, wodurch Sie keinen zusätzlichen Treiber installieren müssen.

*** Nutzer sollten Mac OS auf XHCI-Funktion prüfen; falls das Computersystem XHCI unterstützt, kann die DS223 automatisch ohne zusätzlichen Treiber genutzt werden.

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiankang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de