



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

DRIVE STORAGE DS223

USB 3.1 Type-C 를 채택한 듀얼 베이 2.5" HDD/SSD RAID 인클로저

- 초고속 전송 속도가 최대 10Gb/s인 USB 3.1 Gen2 Type-C 커넥터
- UASP (USB Attached SCSI Protocol) 기능 지원으로 훨씬 빨라진 성능
- 구성 가능한 RAID 기능 (RAID 0, 1, JBOD, 비-RAID)
- 공구 없이 하드 드라이브를 설치할 수 있도록 고안된 알루미늄 바디
- 용량 제한 없이 모든 2.5 인치 SATA 드라이브 지원
- USB 버스에서 공급하는 전원 포함, 어댑터가 필요하지 않음



사양

모델 번호	SST-DS223
색	검은
재질	알루미늄 본체
칩셋	ASM1352R A1, ASM1542
인클로저 커넥터	USB 3.1 Type-C
인클로저 인터페이스	USB 3.1 Gen2 최대 10Gb/s (USB 3.0 / 2.0 / 1.1과 호환)
LED 표시등	파란색 점등: 전원 켜짐 파란색 점멸: 읽기 / 쓰기 빨간색 점등: 다시 빌드하는 중 빨간색 점멸: HDD를 인식할 수 없음
전원 요구사항	USB BUS에서 공급하는 전원(최대 5V/3A까지 지원)
드라이버 인터페이스 지원	SATA I / II / III
냉각 시스템	30 x 30mm 저소음 팬 x 1
RAID 레벨 모드	RAID 0, RAID 1, JBOD, 비-RAID
지원되는 HDD 크기	2.5" HDD/SSD (최대 12.5mm까지 지원)
환경	작동 온도: 5°C ~ 35°C 작동 습도: 20%RH ~ 80%RH 보관 온도: -20°C ~ 50°C 보관 습도: 20%RH ~ 80%RH
지원되는 운영 체제	Microsoft Windows 7 (32비트/64비트)*, 8/8.1/10 (32비트/64비트)** 또는 향후 릴리스 버전. Mac OS 10.5*** 이상
순 중량	500±20g
치수	80mm (W) x 60mm (H) x 140mm (D)



1. 전원 버튼
2. USB 3.1 Type-C 커넥터
3. 전원 공급장치 커넥터(어댑터 포함되지 않음)
4. RAID 확인 버튼
5. RAID 스위치
6. 팬

* 사용자의 OS 버전이 Windows 7 또는 이전 버전일 경우 DS223를 사용하기 전에 드라이버(SilverStone 웹사이트에서 다운로드할 수 있음)를 설치하십시오.

** Windows 8, 8.1 또는 10은 DS223를 자동으로 지원하기 때문에 드라이버를 추가적으로 설치할 필요가 없습니다.

*** 사용자는 Mac OS에서 XHCI를 확인해야 하고, 컴퓨터 운영 체제가 XHCI 기능을 지원할 경우 드라이버의 추가 설치 없이 DS223를 자동으로 지원할 수 있습니다.

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiankang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de