



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

EP04

Адаптер с тремя портами USB 3.1 Gen 1 Type-A и портом RJ45 Gigabit Ethernet

Особенности

- Три порта 5 Гбит/с Super Speed USB 3.1 Gen 1 совместимых с USB 3.0 / 2.0 / 1.1
- Высококачественная алюминиевая конструкция
- Поддерживает кросс-подключение по витой паре и автоматическую коррекцию (HP Auto-MDIX)
- Поддерживает технологию дистанционного включения по сети (Wake-on-LAN) и "RealWoW" (Wake-on-LAN)

Формирует сигналы локальной сети на разъеме RJ45 (розетка) с поддержкой передачи данных со скоростью 10 / 100 / 1000 Мбит/с



Технические характеристики

Модель №	SST-EP04
Цвет	черная
Материал	Алюминий
Интерфейс USB	USB 3.1 Gen 1 Type-A, вилка
Чипсет	RTL8153, GL3520
Порт интерфейса Ethernet	RJ45
Скорость передачи данных USB портов	USB 3.1 Gen 1 до 5 Гбит/с
LED-индикатор	Горит синий: Питание включено Горит оранжевый: Подключено Мигает зелёный: Активно
TOE (Обработка пакетов TCP в сетевом адаптере)	Поддержка автономного вычисления контрольных сумм Microsoft NDIS5, NDIS6 (IPv4, IPv6, TCP, UDP) и сегментации (large send v1 и large send v2) Поддержка jumbo-кадров до 9 Кбайт
IEEE	Поддержка управления потоком в обоих направлениях (IEEE 802.3x) Полная совместимость со стандартами IEEE 802.3 и IEEE 802.3u Поддерживает кодирование с приоритетом уровня 2 IEEE 802.1P Поддерживает теговую разметку виртуальных локальных сетей (VLAN) IEEE 802.1Q Поддерживает IEEE 802.3az (энергосберегающий Ethernet: EEE)

Microsoft AOAC (постоянно подключенный)	Поддерживает точное соответствие образцу кадра 128 байт с 16 наборами Поддерживает включение при изменении состояния канала Поддерживает технологию Microsoft WPD (включение при обнаружении пакетов) Поддерживает автономную реализацию протокола (ARP и NS)
Intel CPPM (Управление питанием объединенной платформы)	Поддерживает L1 с BESL 3 мс (USB 2.0) Передача динамических сообщений Dynamic LTM (USB 3.0) Поддерживает U1 / U2 (USB 3.0) Поддерживает избирательную приостановку работы
Поддержка операционных систем	Microsoft Windows 7/8/10 (32-bit, 64-bit), или последующие версии Mac OS 10.5 или последующие версии
Рабочая температура	0°C ~ 45°C
Температура хранения	-10°C ~ 80°C
Рабочая влажность	10% ~ 85 % RH (без конденсата)
Влажность хранения	5% ~ 90% RH (без конденсата)
Требование к питанию	Питание шины USB
Вес нетто	58±10g
Длина кабеля	100mm
Размеры	26mm (W) x 18mm (H) x 114mm (L)

* В операционной системе Windows 7 и более ранних версиях перед применением переходника EP04 установите драйвер (доступен на сайте компании SilverStone).

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiankang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de