



**SILVERSTONE**<sup>®</sup>  
Designing Inspiration



# EP06

## USB 3.1 Type-CからUSB Type-A, USB Type-C, およびVGAへの変換アダプタ

### 製品特徴

- USB 3.1 Type-C入力からVGA, USB Type-C充電ポート、USB Type-A出力への変換に対応
- 2.7Gbps (HBR)および1.62Gbps (RBR)のレーンデータ転送速度に対応
- ディスプレイポートオルタナティブモード(DP Alt Mode)による最大1920 x 1200@60HzのVESAおよびCEAタイミングに対応
- 5Gbps Super Speed USB 3.0により、USBデバイスへのプラグアンドプレイ接続性能に対応

### 製品仕様

型番	SST-EP06C
カラー	チャコールグレー
材質	プラスチック
チップセット	Chrontel CH7517
信号入力	USB 3.1 Type-Cオス
信号出力	USB 3.0 Type-A x 1 USB Type-C、パワーデリバリー機能 x 1 VGAコネクタ x 1
対応解像度	1920 x 1200, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 720 x 400
動作温度	0°C ~ 40°C

保管温度	-20°C ~ 70°C
動作湿度	10% ~ 85% RH (非結露)
保管湿度	5% ~ 90% RH (非結露)
電源要件	USBバスパワー
USB電力供給レベル	PD Profile 4 (5V/2A, 12V/3A, 20V/3A) 最大60W
対応オペレーティングシステム	Microsoft Windows 10 (32ビット、64ビット)、 または将来リリースされるバージョン Mac OS X El Capitan 10.11またはそれ以降
実重量	54.8g
寸法	30mm(W) x 10mm(H) x 70mm(D)、ケーブル長: 170mm

\* EP06のType-C入力信号は、高解像度バージョンおよびパワーデリバリー機能をサポートするには、ディスプレイポートオルタナティブモードに対応する必要があります。



#### Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiankang Rd.,  
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,  
Taiwan R.O.C.  
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123  
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

#### USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,  
Chino, CA 91710,  
USA  
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569  
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

#### 株式会社SILVERSTONE JAPAN

245-0064神奈川県横浜市戸塚区影取町1772番地2  
Tel: + 81-45-392-9988 / Fax: + 81-45-392-9982  
平日月~金 09:30~18:30 (日本標準時間)  
For sales and purchasing: jp@silverstonetek.co.jp