



**SILVERSTONE®**  
Designing Inspiration



# EP06

## USB 3.1 Type-C와 USB Type-A, USB Type-C 및 VGA 어댑터 간 연결

### 특장점

- USB 3.1 Type-C 입력과 VGA, USB Type-C 충전 포트 및 USB Type-A 출력 간 연결 지원
- 레인당 2.7Gbps(HBR) 및 1.62Gbps(RBR)의 데이터 속도 지원
- 디스플레이 포트 대체 모드(DP Alt 모드)를 통해 VESA 및 CEA 타이밍을 최대 1920 x 1200@60Hz 까지 기본으로 지원
- USB 장치에 P&P 연결용 5Gbps 초고속 USB 3.0 제공

### 사양

모델 번호	SST-EP06C
색	차콜
재질	플라스틱
칩셋	Chrontel CH7517
신호 입력	USB 3.1 Type-C 메일
신호 출력	USB 3.0 Type-A 1개 전원 공급 기능이 있는 USB Type-C 1개, VGA 커넥터 1개
지원 해상도	1920 x 1200, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 720 x 400
작동 온도	0°C ~ 40°C

보관 온도	-20°C ~ 70°C
작동 습도	10% ~ 85% RH (비응축)
보관 습도	5% ~ 90% RH (비응축)
전원 요구사항	USB 버스 전원
USB 전원 공급 레벨	PD Profile 4 (5V/2A, 12V/3A, 20V/3A) 최대 60W
지원되는 운영 체제	Microsoft Windows 10 (32비트, 64비트) 또는 향후 릴리스 버전. Mac OS X El Capitan 10.11이상
순중량	54.8g
치수	30mm(W)x10mm(H)x70mm(D), 케이블 길이: 170mm

\* EP06의 Type-C 입력 신호는 고해상도 비디오와 전원 공급 기능을 제공하는 디스플레이 포트 대체 모드를 지원해야 합니다.



**Taiwan Headquarters**  
12F., No.168, Jiankang Rd.,  
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,  
Taiwan R.O.C.  
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123  
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

**USA**  
13626 Monte Vista Ave. Unit #A,  
Chino, CA 91710,  
USA  
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569  
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

**Europe**  
Brandstücken 27,  
D-22549 Hamburg,  
Germany  
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66  
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de