




**SILVERSTONE**<sup>®</sup>  
Designing Inspiration



# FSR202

5,25-Zoll-Einschub für zwei Hot-Swap-fähige,  
2,5-Zoll-SATA-6-Gb/s-Platten mit RAID 0 und 1



Nimmt zwei 2,5-Zoll-SATA-6-Gb/s-Platten in einem 5,25-Zoll-Festplattenschlitz auf  
Um Sicherheit zu erhöhen, gibt es jeweils ein Metallschloss zu jedem Festplattenschlitz  
RAID-0- und RAID-1-Modus konfigurierbar  
Praktisches LCD-Display mit LED-Anzeigen zur kontinuierlichen Systemüberwachung während des Betriebs  
Unabhängige Laufwerkstatus-LED  
Eingebauter Kühlventilator, um hervorragende Abkühlung zu erreichen  
Kompatibel bis zur 15 mm Dicke von 2,5" -Festplattenstapel  
Komplette Unterstützung für SATA-Hot-Swap-Funktion



## Spezifikationen

Modell Nr.	SST-FSR202
Farbe	Schwarz
Material	SGCC
Formfaktor	5,25" Festplattenschlitz x 1
Unterstützte Laufwerke	2 x 2,5" SATA HDD bzw. SSD (unterstützt bis 15 mm)
Übertragungsgeschwindigkeit	Bis 6-Gb/s (je nach Übertragungsrate der Festplatte)
Controller	ASMedia 1092R
Treiberschnittstellenunterstützung	SATA I / II / III
RAID-Funktion	RAID 0 / RAID 1
LED-Anzeige	Leuchtet lila: Lüfterausfall, Überhitzung (≥ 50 °C), Festplattenausfall Leuchtet blau: Ein / Aus, Lesen / Schreiben, Wiederherstellung Leuchtet rot: Summer aktiv



Systemüberwachung	Lüfterausfall, Überhitzung, Festplatten-/ SSD-Ausfall
Kühlsystem	Geräuscharmer 40-mm-Lüfter
Elektrische und Betriebsanforderungen	Netzspannung: 12 V / 5 V Gleichstrom Maximale Leistungsaufnahme: 30 W Temperatur (Betrieb): 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) Temperatur (Aufbewahrung): -20°C ~ 47°C (-4°F ~ 116°F) Feuchtigkeit (Aufbewahrung): 5% ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Betriebssystemunterstützung	Microsoft Windows 7 (32bit/64bit), 8/8.1/10 (32bit/64bit) oder künftige Versionen, Mac OS 10.5 oder aktueller
Nettogewicht	920g
Abmessungen	148mm (B) x 43mm (H) x 140mm (T)

### Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiankang Rd.,  
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,  
Taiwan R.O.C.

Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123  
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

### USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,  
Chino, CA 91710,  
USA

Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569  
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

### Europe

Brandstücken 27,  
D-22549 Hamburg,  
Germany

Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66  
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de