



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration



MMS01B

ミリタリ級IP65防水 および防塵性能

USB 3.0外付け2.5" ドライブエンクロージャー



製品仕様

モデルNo	SST-MMS01B
エンクロージャー材質	ABS、シリコンスリーブ付き
色	ブラック
軍用規格	MIL-STD-810G, Method 503.5 (温度衝撃) MIL-STD-810G, Method 507.5 (湿度) MIL-STD-810G, Method 508.6 (菌類) MIL-STD-810G, Method 509.5 (塩水噴霧) MIL-STD-810G, Method 510.5, Procedure I (砂塵) MIL-STD-810G, Method 514.6 (振動) MIL-STD-810G, Method 516.6 (衝撃)
侵入物防護	IP6X 防塵: 塵埃の侵入なし、接点を完全に保護 (防塵) IPX5 防水: ノズル(63mm)から任意の方向でエンクロージャーに噴射された水による損傷はなし
対応HDDサイズ	7mmまたは9.5mm 2.5" SATA HDD/SSD
HDDインターフェース	SATA III/II/I
エンクロージャーインターフェース	Micro USB 3.0 type B (USB 2.0/USB 1.1と互換)
転送速度	最大5Gbps
対応OS	Microsoft Windows 10/8.1/8/7/VISTA (32および64ビット) または将来リリースのバージョン Mac OS 10.6または将来リリースのバージョン
その他機能	UASP
環境	動作温度: 5° C ~ 35° C 動作湿度: 20%RH ~ 80%RH 保管温度: -20° C ~ 50° C 保管湿度: 20%RH ~ 80%RH
正味重量	280g ± 20g
サイズ	100mm(W)x20mm(H)x135mm(D)(シリコンスリーブなし)

製品特徴

- 超高速USB 3.0およびSATA 6Gインターフェース
- 7mmまたは9.5mm厚の2.5" SATAハードディスクドライブまたはSSDに対応
- UASP (USB Attached SCSIプロトコル)対応で性能強化
- ABSシェルに独自の防振シリコンスリーブ採用で完全な防護
- 米軍規格(MIL-STD-810G)に準拠、温度、落下、衝撃、湿度、砂塵、塵埃、菌類に対する耐性を備える
- Certified IP65準拠で防塵および防水機能

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiankang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de