

รูปทรงภายนอกที่สะอาดตาพร้อมรายละเอียดที่สวยงาม  
ลักษณะภายในที่เป็นระเบียบด้วยฝาครอบ PSU และที่ปิดช่องใส่ไดรฟ์  
แผ่นกรองที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อการทำความสะอาดที่ง่าย  
ช่องเปิดที่แผ่นด้านหลังเมนบอร์ดสำหรับประกอบตัวทำความเย็น  
CPU ได้รวดเร็ว  
ด้านในเคลือบด้วยสีดำทั้งหมดเพื่อรูปลักษณ์ที่ดูดีมีสไตล์  
รองรับกราฟฟิกการ์ดได้ขนาดสูงสุดถึง 13.7 นิ้ว (348 มม.)  
ฝาข้างในแบบ tempered-glass เต็มพื้นที่ (เฉพาะรุ่น G & GP)



**SILVERSTONE**<sup>®</sup>

Designing Inspiration

REDLINE SERIES

# RL06

ช่วยให้ผู้ที่ชื่นชอบเครื่อง PC ราคาประหยัดข้ามพ้นขีดจำกัด



รูปทรงภายนอกที่สะอาดตาพร้อมรายละเอียดที่สวยงาม  
ลักษณะภายในที่เป็นระเบียบด้วยฝาครอบ PSU และที่ปิดช่องใส่ไดรฟ์  
แผ่นกรองที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อการทำความสะอาดที่ง่าย  
ช่องเปิดที่แผ่นด้านหลังเมนบอร์ดสำหรับประกอบตัวทำความเย็น  
CPU ได้รวดเร็ว  
ด้านในเคลือบด้วยสีดำทั้งหมดเพื่อรูปลักษณ์ที่ดูดีมีสไตล์  
รองรับกราฟฟิกการ์ดได้ขนาดสูงสุดถึง 13.7 นิ้ว (348 มม.)  
ฝาข้างในแบบ tempered-glass เต็มพื้นที่ (เฉพาะรุ่น G & GP)



# บทนำ

Redline RL06 ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยเป้าหมายที่จะให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ใช้งานที่เกินความคาดหวัง สำหรับเคส PC ในราคาประหยัด RL06 ให้รูปลักษณ์ที่สะดุดตาที่มักจะมีในเคสที่มีราคาแพงมาก ด้วยการเสริมความหนักแน่นของสายเคเบิลด้านนอก พร้อมมองค์ประกอบแสดงรูปลักษณ์แบบเรียบง่าย และมีรายละเอียดทั้งด้านในและด้านนอก ซึ่งทำให้คิดย้อนไปถึงต้นกำเนิดของผลิตภัณฑ์ซีรีส์ Redline ที่เข้มแข็งทรงพลังอื่น ๆ สำหรับเรื่องฟังก์ชันการทำงาน RL06 ไม่ทำให้ผิดหวังกับแผงตะแกรงอากาศเข้าขนาดใหญ่ ตัวกรองแม่เหล็กด้านบน ตัวกรองด้านหน้า PSU และช่องใส่ไดรฟ์ที่เข้าถึงได้ง่าย และยังให้พื้นที่สำหรับการจัดการสายเคเบิล และตัวเลือกการติดตั้งพัดลมอีกมากมาย ผู้ใช้ขั้นสูงยังจะพบกับตำแหน่งสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ระบายความร้อนทั้งด้านหน้า ด้านบน และด้านหลัง และช่องติดตั้งถึงห้าที่จะมีประโยชน์สำหรับการสร้างพีซีที่ระบายความร้อนด้วยของเหลว



# ข้อมูลเฉพาะ

หมายเลขรุ่น SST-RL06WS-W SST-RL06WS-PRO SST-RL06WS-G SST-RL06WS-GP SST-RL06BR-W SST-RL06BR-PRO SST-RL06BR-G SST-RL06BR-GP



(สีขาวขอบเงิน + หน้าต่างอะคริลิก) (สีขาวขอบเงิน + พัดลม LED + หน้าต่างอะคริลิก) (สีขาวขอบเงิน + หน้าต่างกระจก) (สีขาวขอบเงิน + พัดลม LED + หน้าต่างกระจก) (สีดำขอบแดง + หน้าต่างอะคริลิก) (สีดำขอบแดง + พัดลม LED + หน้าต่างอะคริลิก) (สีดำขอบแดง + หน้าต่างกระจก) (สีดำขอบแดง + พัดลม LED + หน้าต่างกระจก)

|                                 |                                                                                             |                                                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| วัสดุ                           | แผงพลาสติก ตัวเครื่องโลหะ ฝาข้างกระจกเทมเปอร์ (Tempered glass) เฉพาะรุ่น G และ GP เท่านั้น* |                                                                      |
| เมนบอร์ด                        | ATX (ไม่เกิน 12" x 10.2"), Micro ATX                                                        |                                                                      |
| ช่องใส่ไดรฟ์                    | ภายนอก                                                                                      | None                                                                 |
|                                 | ภายใน                                                                                       | 3.5" x 3 (ใช้งานได้กับขนาด 2.5"), 2.5" x 2                           |
| ระบบทำความเย็น                  | ด้านหน้า                                                                                    | พัดลม LED 120 มม. x 3 (เฉพาะรุ่น PRO) หรือช่องเสียบพัดลม 140 มม. x 2 |
|                                 | ด้านหลัง                                                                                    | พัดลม 120 มม. x 1                                                    |
|                                 | ด้านบน                                                                                      | ช่องพัดลม 120 / 140 มม. x 2                                          |
| การรองรับเครื่องกระจายความร้อน  | ด้านหน้า                                                                                    | 120 มม. / 140 มม. / 240 มม. x 1                                      |
|                                 | ด้านหลัง                                                                                    | 120 มม. x 1                                                          |
|                                 | ด้านบน                                                                                      | 120 มม. / 240 มม. x 1 (<30 มม.)**                                    |
| ช่องเสียบเอ็กซ์เพนชัน           | 7                                                                                           |                                                                      |
| พอร์ต I/O ด้านหน้า              | USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1                                                |                                                                      |
| เพาเวอร์ซัพพลาย                 | มาตรฐาน PS2 (ATX)                                                                           |                                                                      |
| เอ็กซ์เพนชันการ์ด               | ใช้งานได้กับการ์ดที่มีความยาวสูงสุด 13.7" (348 มม.) และความกว้างสูงสุด 6" (152 มม.)         |                                                                      |
| ขีดจำกัดของตู้ระบายความร้อน CPU | 160 มม.                                                                                     |                                                                      |
|                                 | 162 มม. (PRO & GP)                                                                          |                                                                      |
| ขีดจำกัดของ PSU                 | 200 มม.                                                                                     |                                                                      |
| น้ำหนักสุทธิ                    | 6 kg (รุ่นมาตรฐาน), 6.3 kg (รุ่น PRO), 6.87 kg (รุ่น G), 7.17 kg (รุ่น GP)                  |                                                                      |
| ขนาด                            | 200 มม. (h) x 477 มม. (s) x 455 มม. (l), 43.4 ลิตร                                          |                                                                      |

\* เมื่อทำการเปิดฝาข้างกระจกเทมเปอร์, ควรวางเคสในแนวนอนบนพื้นราบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุการแตกหัก เมื่อต้องการประกอบฝาข้างกระจกเทมเปอร์, ให้แน่ใจว่ามันวางอยู่ในตำแหน่งยึดที่ถูกต้องก่อนทำการกดยึดด้วยสกรู และห้ามขันกวดสกรูแน่นจนเกินโปรแกรมติดตั้ง

\*\* สำหรับตู้ระบายความร้อนและพัดลม 120 มม. / 240 มม. ความหนาแน่นไม่สามารถเกิน 30 มม. ขึ้นอยู่กับที่วางของชิ้นส่วนบนเมนบอร์ด



**Taiwan Headquarters**  
12F., No.168, Jiankang Rd.,  
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,  
Taiwan R.O.C.  
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123  
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

**USA**  
13626 Monte Vista Ave. Unit #A,  
Chino, CA 91710,  
USA  
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569  
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

**Europe**  
Brandstücken 27,  
D-22549 Hamburg,  
Germany  
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66  
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de