



**SILVERSTONE**<sup>®</sup>  
Designing Inspiration

# Rackmount Server

ตัวเครื่องของเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บ  
ข้อมูลฮาร์ดดิสก์ 3.5" 2U **12** ช่อง



■ รองรับแบดเพลนสำหรับ ไดรฟ์ SAS/SATA 12 พอร์ต และ SFF8087 x 3 พร้อม SGPIO

■ ประกอบด้วยพัดลม PWM แบบฮาร์ดดิสก์ 80 x 38 มม. สามตัว

■ สนับสนุนเมนบอร์ด E-ATX หรือ SSI-EEB

■ สนับสนุนสล็อต PCI/PCIe โปรไฟล์ต่ำ x7 สล็อต หรือสล็อต PCI/PCIe มาตรฐาน x1 ไโรเซอร์การ์ดสำหรับ (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)



## HEADQUARTERS

12F., NO.168, Jiankang Rd., Zhonghe Dist.,  
New Taipei City 235, Taiwan R.O.C.  
Tel: +886-2-8228-1238  
Fax: +886-2-8228-7123

## USA

13626 Monte Vista Ave. Unit A, Chino,  
CA 91710, USA  
Tel: +1-909-465-9596  
Fax: +1-909-465-9596

## EUROPE

Brandstücken 43, D-22549 Hamburg  
Germany  
Tel: +49-40-675931-0  
Fax: +49-40-675931-66

หมายเลขรุ่น SST-RM212

[www.silverstonetek.com](http://www.silverstonetek.com)

# Rackmount Server

ตัวเครื่องของเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลฮาร์ดดิสก์ 3.5" 2U 12 ช่อง

RM212

## บทนำ

RM212 ของ SilverStone เป็นตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูงสำหรับสภาพแวดล้อมการเก็บข้อมูลแบบมืออาชีพ ตัวเครื่องประกอบด้วยถาดฮาร์ดไดรฟ์ที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือ และส่วนประกอบพัดลมแบบฮาร์ดดิสก์ที่รองรับเมนบอร์ดที่มีขนาดฟอร์มแฟคเตอร์ใหญ่ถึง ATX แบบขยาย หรือ SSI-EEB นอกจากนี้ยังมีที่ยึดที่มีความยืดหยุ่นสำหรับใส่เพาเวอร์ซัพพลายของเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม และดีไซน์ที่ถูกหลักสรีรศาสตร์ และรางที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือ\* สำหรับการยึดบนแร็คที่ง่ายอีกด้วย RM212 มีแพคเกจโดยรวมได้รับการออกแบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และความทนทานสูงสุด นับเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับมืออาชีพหรือวิศวกรของศูนย์ข้อมูลที่กำลังสร้างเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูล

\*ใส่พืดในรางเลื่อนโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ – RMS01

## ข้อมูลเฉพาะ

|                            |  |                    |   |
|----------------------------|--|--------------------|---|
| หมายเลขรุ่น                | SST-RM212  | พอร์ต I/O ด้านหน้า | N/A   |
| ฟอร์มแฟคเตอร์ของตัวเครื่อง | 2U   | ปุ่มด้านหน้า       | เปิด/ปิดเครื่อง, รีเซ็ตระบบ, รีเซ็ตการปลุก  |
| เมนบอร์ด                   | E-ATX / SSI-EEB (12"x13")  | ไฟแสดงสถานะ        | สถานะเพาเวอร์ x 1, กิจกรรม HDD x 1, กิจกรรม LAN x 2, พัดลมล้มเหลว x 1, ร้อนเกินไป x 1 |
| ช่องใส่ไดรฟ์               | ฮาร์ดดิสก์ 3.5" x 12   | HDD แบคเพลน        | SAS/SATA เป็น SFF8087 12 พอร์ต x 3 พร้อม SGPIO  |
| เพาเวอร์ซัพพลาย            | 2U เดี่ยว หรือส่วนซ้ำ (ไม่ได้ใหม่)   | ความหนาของโลหะ     | 1.2mm   |
| ระบบทำความเย็น             | พัดลม PWM ฮาร์ดดิสก์ 80 x 38 มม. x 3   | น้ำหนักสุทธิ       | 9.8Kg   |
| ช่องเสียบแก็กซ์เพิ่มขึ้น   | สล๊อต PCI/PCIe โพรไฟล์ต่ำ x7 สล๊อต<br>สล๊อต PCI/PCIe โพรไฟล์มาตรฐาน x1 ไรเซอร์การ์ดสำหรับ (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม) | พิเศษ              | 438.5mm (W) x 87.5mm (H) x 660mm (D)  |

## แนะนำสินค้า SilverStone



### RMS01

Tool-less ball bearing sliding rail kit



### G11306580

Chassis intrusion cable



### ECS01

LSI 9261-8i MegaRAID with dual SFF-8087



### ECS02

LSI 9211-8i HBA with dual SFF-8087

PSU support list, please refer to official website.

