



**SILVERSTONE**<sup>®</sup>  
Designing Inspiration



**115XS**



**115XP**



**AR09**

**Sensazionale soluzione termica per server 2U per Intel LGA 115X**

**CARATTERISTICHE SPECIALI**

- TroTre tubi da Ø 6 mm ed alette di alluminio per un'eccellente efficienza di conduzione del calore
- Tecnologia HDC (Heat-pipe Direct Contact)
- Ventola PWM a doppio cuscinetto a sfera da 60 mm
- Include una staffa per viti a molla con backplane (AR09-115XS)
- Design con perno a molla per una comoda installazione (AR09-115XP)
- Compatibile con Intel LGA1150/1151/1155/1156



**SPECIFICHE**

Modello nr.	SST-AR09-115XS	SST-AR09-115XP	Livello sonoro	18,02 ~ 42,5dBA
Peso netto	295g (con ventola)	215g (con ventola)	Cuscinetto	Doppio cuscinetto a sfera
			Voltaje clasificado	12V
			Voltaje inicial	9,6V
			Max pressione dell'aria	0,33 ~ 4,83mmH2O
			Flusso d'aria	6,7 ~ 27,9CFM
			Livello sonoro	1200 ~ 5000RPM
			Vita	70,000 ore
Materiale	Condotti di rame per l'aria calda con alette di alluminio			
Applicazioni	Intel LGA1150/1151/1155/1156			
Tipo di heat pipe	3 Condotti di rame per l'aria spessi 6 mm			
Sistema di raffreddamento	60mm x 60mm x 25mm ventola			
Dimensioni	88mm (W) x 66mm (H) x 88mm (D) (con aletta) (AR09-115XS)			
	93mm (W) x 66mm (H) x 93mm (D) (con aletta) (AR09-115XP)			

**Taiwan Headquarters**

12F., No.168, Jiankang Rd.,  
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,  
Taiwan R.O.C.  
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123  
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

**USA**

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,  
Chino, CA 91710,  
USA  
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569  
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

**Europe**

Brandstücken 27,  
D-22549 Hamburg,  
Germany  
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66  
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de